NACELLE ARTICULEE TRACTABLE

TZ™-34/20

Genie
A TEREX BRAND

Spécifications

MODELE	TZ™-34
DIMENSIONS	
Hauteur de travail* (max.)	12,36 m
Hauteur plancher (max.)	10,36 m
Hauteur d'accès au panier	0,16 m
Portée horizontale – centre machine	5,59 m
Portée horizontale – stabilisateur	4,09 m
Hauteur d'articulation	4,90 m
A Longueur panier	0,68 m
B Largeur panier	1,12 m
C Hauteur machine – repliée	1,94 m
D Longueur machine – repliée	5,50 m
E Largeur machine – repliée	1,45 m
F Garde au sol	0,24 m
G H Emprise Stabilisateurs (Lxl)	3,26x3,59 m
PRODUCTIVITE	
Capacité de charge – standard	200 kg
Capacité de charge – panier rotatif	181 kg
Panier avec mise à niveau automatique	standard
Panier rotatif en option	90° manuelle
Pré-cablage 220 V dans le panier	standard
Rotation de la tourelle	359 ° hydraulique non continue
Capacité de mise à niveau	11°
Vitesse de remorquage***	100 km/h[1]
Poids sur attelage***	74 kg
Freins de stationnement	mécaniques en standard
Freins de remorquage	mécaniques en standard
Pneus	185 R 14C
Attelage	standard – boule 50 mm
PUISSANCE	
Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)
Capacité réservoir hydraulique	14,57 L
Capacité du système hydraulique	17 L
POIDS* **	
CE	1 438 kg
Variation du poids en fonction des options :	
Barre anti-encastrement + 15 kg	
Roues de secours + 27 kg	

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)



COURBE DE TRAVAIL TZ™-34



* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.
[1] Dépend de la réglementation en vigueur dans chaque pays.

Genie
A TEREX BRAND

NACELLE ARTICULEE TRACTABLE

TZ™-34/20

Caractéristiques

A TRANSPORTER SUR TOUS VOS CHANTIERS. EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PORTÉE ET DE COURBE DE TRAVAIL.

PANIER

- Panier en aluminium 0,68 x 1,12 m
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Panier avec mise à niveau automatique
- Panier avec rotation manuelle à 90° – en option

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré
- Indicateur de charges des batteries

PNEUS

- 185 R14 C
- Roue de secours
- Cales pour roues

ATTELAGE

- Boule d'attelage standard 50mm

SPECIFICITES

TZ™-34

- Hauteur de travail de 12,36 m
- Portée horizontale de 5,59 m
- Capacité de charge de 200 kg

- Courbe de travail parfaite et excellente portée horizontale
- Nacelle articulée composée d'un bras primaire télescopique
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique et capacité de rattrapage jusqu'à 11°
- Indicateurs à voyant lumineux pour stabilisateurs
- Fonction élévation possible uniquement lorsque les patins sont en appui au sol
- Freins de stationnement mécaniques
- Freins de remorquage hydrauliques
- Roue jockey double
- Tourelle avec rotation hydraulique à 359°
- Coffre de batterie et module d'alimentation de facile accès.
- Compteur horaire
- Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Anneaux d'arrimage incorporés et fourreaux pour fourches de chariots élévateurs
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Avertisseur sonore
- Système de surcharge répondant à la norme CE EN 280

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Panier avec rotation manuelle à 90°
- Feux à éclats
- Patins non marquants
- Porte tubes fluorescents
- Plateau à outils
- Klaxon
- Barre anti-encastrement (obligatoire en France)

Etats Unis
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

France
Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Août 2011. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs fliliales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2011 Terex Corporation.

08/11 N. de pièce. B109372FR